

SURSODAL® 365

Décapant

minéSys
Mineral System

Procédés et produits de traitement des matériaux minéraux

Nettoyage - Minéralisation - Protection



Décapant nettoyant pour tout support minéral poreux

Carrelages, joints, dallages extérieurs et intérieurs, pierres naturelles, pierres reconstituées, terres cuites, bétons.

Caractéristiques de SURSODAL® 365

SURSODAL®365 est un nettoyant spécifiquement formulé pour tous les supports minéraux poreux : carrelages, joints de carrelages, laitance de ciment, dallages extérieurs et intérieurs, pierres naturelles, calcaires et autres, pierres reconstituées, pavés autobloquants, terres cuites (tommettes, tuiles), béton, etc...

C'est un liquide incolore, légèrement visqueux, facilement miscible à l'eau dont la composition permet l'utilisation pour :

- le nettoyage des surfaces souillées
- l'élimination des salissures de pollutions
- l'élimination des laitances de ciment sur carrelages, joints de carrelages, dallages extérieurs et intérieurs
- l'élimination des traces de calcaire et de carbonatation.

Utilisé notamment en préparation à un traitement ultérieur par minéralisation, il élimine radicalement les salissures et nettoie le support en profondeur en ne fournissant pas de produits réactionnels susceptibles d'interférences.

Application de SURSODAL® 365

Pour obtenir un nettoyage efficace de vos surfaces minérales poreuses, le mode opératoire à observer est le suivant :

Phase 1 : protection des parties sensibles

SURSODAL®365 est un produit susceptible d'occasionner des désordres aux surfaces adjacentes sensibles. Ces surfaces sensibles doivent être convenablement protégées contre les pulvérisations et coulures de SURSODAL 365 à l'aide, par exemple, de films de polyéthylène ou de revêtements filmogènes temporaires.

Phase 2 : application

Appliquer directement le SURSODAL®365 pur sur le support débarrassé des salissures les plus grossières par brossage. L'application peut s'effectuer directement par pulvérisation, au pinceau dur, au rouleau, éventuellement au chiffon. Sur les surfaces horizontales, une application « classique » au balai brosse est également possible. Laisser agir plusieurs heures sur les supports minéraux poreux durs (ex : granit) puis rincer à grande eau. Sur des supports tendres tels que le calcaire, mouiller le support avec de l'eau puis appliquer le SURSODAL 365, laisser agir environ 10 à 15 minutes puis rincer à l'eau et laisser sécher.

Consommation

SURSODAL®365 s'utilise pur à raison d'environ 5 à 10 m² selon la porosité et le degré de salissure du support. Généralement, une application suffit. Sur les zones très sales, envisager deux applications à quelques heures d'intervalle.

Manipulation et conservation de SURSODAL® 365

Manipulation

Les caractéristiques physiques de SURSODAL®365 sont les suivantes :

Liquide limpide, légèrement visqueux - Entièrement miscible dans l'eau.

Protéger la peau, les yeux et les muqueuses lors de l'application à l'aide des équipements de protection individuels (EPI) appropriés : gants, lunettes, combinaison. (Sécurité R22/34/36/37/38/41/50/1/2/23/26//28/39/36/45/46 Xi - IRRITANT).

En cas de projection sur la peau, les yeux, les muqueuses, rincer abondamment à l'eau courante et consulter un médecin.

Conservation

Conserver dans les récipients d'origine parfaitement fermés et identifiés, hors d'atteinte des enfants et des personnes fragiles, à l'écart de toute source de chaleur excessive ($T^{\circ} < 30^{\circ}C$) et du froid ($T^{\circ} > 5^{\circ}C$). Produit gélif.

Nettoyage des appareils et équipements

Le nettoyage des outils, appareils et équipement s'effectue à l'eau courante.

Conditionnements

SURSODAL®365 est conditionné en : 5, 10, 20, 200 et 1000 Litres.

Cette documentation est le résultat de notre expérience et des données en notre possession à la date de sa rédaction. Elle est fournie de bonne foi à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. Assurez vous d'être en possession de l'édition la plus

récente de la fiche technique de SURSODAL®365.

Edition : 10 juillet 2008

Le produit étiqueté « Xi IRRITANT »



Irritant

Le produits peut irriter la peau, les yeux et les organes respiratoires.

Eviter tout contact avec la peau, les vêtements. Mettre des gants, de lunettes de protection et des vêtements type blouse en coton. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de contact, laver à grande eau.